

QUICKMIX 2

CONVECTEUR MOBILE



Fonction Turbo "Grille de diffusion de chaleur"



Interrupteur marche/arrêt au pied : l'astuce pratique pour ne pas avoir à se baisser



BUREAU




SALON



CHAMBRE

- Interrupteur marche/arrêt au pied
- Poignée de transport
- Chaleur à diffusion intelligente une technologie pensée pour un meilleur brassage de l'air



Les lames décalées provoquent des turbulences mélangeant l'air chaud à l'air ambiant

| Modèle | QUICKMIX 2 1500 | QUICKMIX 2 2000 | QUICKMIX 2 TURBO-2000 |
|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| Niveaux de puissance (W) | 600 / 900 / 1500 | 800 / 1200 / 2000 | 1000 / 2000 |
| Classe / Indice de protection | II / - | | |
| Surface traitée jusqu'à (m ²) | 20 | 30 | 35 |
| Volume de la salle de bains | - | - | - |
| Thermostat | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Position ou fonction hors-gel | Oui | Oui | Oui |
| Minuterie (minute) | - | - | - |
| Indicateur lumineux de fonctionnement | Oui | Oui | Oui |
| Ventilation été | - | - | - |
| Sécurité anti-basculement | Oui | Oui | Oui |
| Sécurité anti-surchauffe | Oui | Oui | Oui |
| Poids net / Poids brut (kg) | 3,2 / 4,4 | 3,5 / 4,7 | 4,5 / 6 |
| Colisage | 1 | 1 | 1 |
| Dimensions du produit L x H x P (cm) | 57,5 x 45 x 19 | 66 x 45 x 19 | 77,5 x 45 x 19 |
| Dimensions du carton individuel L x H x P (cm) | 62 x 46 x 15,5 | 70,5 x 46 x 15,5 | 80 x 46 x 15,5 |
| Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm) | - | - | - |
| Code EAN (311 983 +...) | | | |
| QUICKMIX 2 | ...151 157 3 | ...151 158 0 | ...151 161 0 |