

Les performances du produit Poêles à bois JACCO BUCHER de type DS06C sont conformes aux performances déclarées ci-dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le Système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : SGS Technisches Inspecties NB 0608

Selon le rapport d'essai de type : EKZA/2020-08/000018-1

Usage prévu : Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées	EN 13240:2001+A2:2004
Caractéristiques essentielles	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles : (Arrière / cotés / avant)	300/300/1000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO à 13% O <sub>2</sub> à puissance nominale	0,07 %
Emissions de CO à 13% O <sub>2</sub> à puissance nominale	826 mg/Nm <sup>3</sup>
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	285 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	4,8 kW
Rendement énergétique	77,6 %
Rendement énergétique saisonnier	67,6 %
Emissions NOX à 13% O <sub>2</sub>	121 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissions COV à 13% O <sub>2</sub>	45 mg/Nm <sup>3</sup>
Débit massique des fumées	4,7 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Emissions de particules PM à 13% O <sub>2</sub>	26 mg/Nm <sup>3</sup>
Classement Flamme verte	7*



Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de SUPRA France

Signé pour le fabricant et en son nom par: Marceló, Lidia (Standards& Approvals)

Ce document est disponible sur le site internet [www.supra.fr](http://www.supra.fr)

Obernai le 08/06/2021

**SUPRA FRANCE**  
28 Rue du Général Leclerc  
67210 OBERNAI  
Tél. : 03.88.95.12.00  
RCS SAVERNE 441 048 576