

TALMA TRI-VISION

SUPRA

Surface de 50 m² à 150 m²

POÊLE À BOIS ÉTANCHE (ACIER)



- 3 angles de vision de la flamme
- Vision verticale du feu
- Double combustion : permet d'optimiser les performances en limitant la pollution liée à la combustion
- Cendrier amovible et accessible en fonctionnement
- Intérieur vermiculite



Photographies non contractuelles. Les photographies, schémas et textes de ce document sont les propriétés de la société SUPRA et ne peuvent être reproduits sans son autorisation écrite. SUPRA FRANCE, SARL, au capital de 3 007 500€, 28, rue du Général Leclerc - 67212 OBERNAI Cedex - R.C.S. SAVERNE B 441 048 576



MINERAL COMPACT



BBC RT2012







VISION VERTICALE



SORTIE ARRIÈRE ET DESSUS



CENDRIER



Dimensions L x H x P (cm) :
45.8x105.8x43.8

Modèle	TALMA TRI-VISION
Puissance nominale / plage de puissance (kW)	9,1 / 6 à 10
Taille de bûches standard (cm)	25
Taille de bûches maxi (cm)	30
Rendement (%)	80
Double combustion	Oui
CO (%) / particules fines (mg/Nm ³)	0,05 / 23
Flamme Verte	7 étoiles
Intérieur	Vermiculite et grille foyère en fonte amovible
Habillage	Acier peint haute température
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Diamètre de buse des fumées (mm)	150
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	95
Distance d'installation* arrière / latérale (cm)	15 / 70
Poids net / poids brut (kg)	122 / ~132
Code EAN (376 007 +...)	...541 151 0
TALMA TRI-VISION	...541 151 0
Classe énergétique	A+

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles