



Performances du produit		Informations sur le produit	
Puissance nominale	8,5 Kw	Code EAN	376 007 541149 7
Plage de puissance	6 à 12 Kw	Code produit	FR9010560B
Rendement	75,4 %	Matériel principal	Acier
CO (13% O ₂) (% / mg/Nm ³)	0,09 / 1080	Vision du feu (diagonale)	64 cm (25 pouces)
Charge nominale	2 kg/h	Taille de bûches standard	50 cm 62 cm max.
Poussières (mg/Nm ³)	20	Poids brut	131 kg
NOX (mg/Nm ³)	97	Poids net	109 kg
COV (OGC) (mg/Nm ³)	73	Dimensions L x H x P	75 x 70 x 38,5 cm
Température moyenne des fumées	313 °C	Dimensions colisage L x H x P	83 x 88 x 53 cm
Débit massique des fumées	8,3 g/s	Installation et dimensionnement	
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa	Diamètre de buse des fumées	125 mm
Emissions de CO ₂	9,38 %	Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Double combustion	Oui	Buse de fumées	Mâle
Flamme Verte	7 étoiles	Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui	Distance d'installation arrière*	25 cm
Ecodesign 2022	Oui	Distance d'installation latérale*	20 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020**: haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyère en fonte **amovible**
- **Verre céramique** haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (125 mm)
- **Protection arrière** réduit la température du dos
- **Distance d'installation réduite** peut être posé à seulement 25 cm du mur
- **Bûcher intégré** un stock malin, pour garder du bois à portée de mains
- **Air primaire et secondaire réglables**
- Taille de bûches jusqu'à **62 cm**
- **Système vitre propre**
- **Grande vision de la flamme** diagonal 64 cm (25 pouces)
- Cendrier grande capacité **amovible**

PLAN DIMENSIONNEL

