

ANAYA TRI-VISION

De 90 à
180 m²

SUPRA.

PROFITEZ DU FEU SOUS DIFFÉRENTS ANGLES

POÊLES À BOIS EN ACIER VERTICAUX



	PUISANCE 9,1 kW	 33 cm (h) 50 cm (v)	ÉTANCHE ET RACCORDABLE COMPATIBLE RE 2020	ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES MaPrimeRénov'	RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR (en diamètre) 100 mm	MEMBRE DU LABEL Le label du chauffage au bois
--	---------------------------	----------------------------	---	---	--	---

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Vision du feu sous 3 angles** : côtés en vitrocéramique
- **TECHNOLOGIE TOTAL CONTROL** : les deux commandes d'air permettent un pilotage intégral par commande d'air de grille et post combustion dissimulées dans le compartiment intérieur
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020** : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- Protection arrière réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement **15 cm du mur**
- **Chargement facile grâce à sa hauteur surélevée**
- Air primaire et secondaire réglables
- **Système vitre propre**
- Grande vision de la flamme diagonale 56 cm (22 pouces)
- Cendrier grande capacité amovible

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	9,1 kW
Plage de puissance	6 à 10 kW
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
CO (13% O2) (mg/Nm3)	0,05 / 619
Charge nominale	2,5 kg/h
Poussières (mg/Nm3)	23
NOX /MG/nM3	100
COV (OGC) (mg/Nm3)	36
Température moyenne des fumées	308 °C
Débit massique des fumées	7,2 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	12,08 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 152 0
Code produit	FR9010590B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	56 cm (22 pouces)
Taille des bûches	33 cm (h) 50 cm (v)
Poids brut	145 kg
Poids net	123 kg
Dimensions L x H x P	50,8 x 105,4 x 43,8 cm
Dimensions colisage L x H x P	56 x 123,5 x 56 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière*	15 cm
Distance d'installation latérale*	70 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

PHOTOS PRODUIT



Encore plus de plaisir : poêle avec une triple vision du feu.



Utilisation quotidienne simplifiée : poignée haute conçue pour être saisie sans se baisser.

PLAN DIMENTIONNEL

