

NOUVEAUTÉ

USKO

De 87 à
165 m²

TOUT EST DANS LES DÉTAILS JUSQUE DANS LES PIEDS.

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX



	PUISSANCE 8,7 kW	 50 cm (55 cm MAX.)	ÉTANCHE ET RACCORDABLE COMPATIBLE RE 2020	ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES MaPrimeRénov'	RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR (en diamètre) 100 mm
--	----------------------------	---------------------------	---	---	--



COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- Côtés en vermiculite pour améliorer la combustion
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- Protection arrière pour une installation rapprochée
- Chargement facile grâce à sa hauteur surélevée
- Intensité de la flamme réglable
- Système vitre propre
- Grande vision de la flamme diagonale 60 cm (24 pouces)
- Cendrier amovible de grande capacité

Equipé de deux commandes d'air en bas de l'appareil pour régler plus facilement l'air primaire et secondaire.

SUPRA.

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale	8,7 kW
Plage de puissance	6 à 16 kW
Rendement	77%
Rendement saisonnier	67 %
CO (13% O ₂) (mg/Nm ³)	0,08/1050
Charge nominale	2,86 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	40
NOX /MG/nM3	130
COV (OGC) (mg/Nm ³)	55
Température moyenne des fumées	301 °C
Débit massique des fumées	8,92 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	9,4 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code EAN	376 007 541 316 3
Code produit	FR9015950B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	60 cm (23 pouces)
Taille des bûches	50 cm (55 cm MAX.)
Poids brut	171 kg
Poids net	152 kg
Dimensions L x H x P	70 x 87 x 43,3 cm
Dimensions colisage L x H x P	73 x 102 x 49,5 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière*	50 cm
Distance d'installation latérale*	70 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

PHOTOS PRODUIT



Un style scandinave avec ses pieds en bois



Une poignée ergonomique adaptée à une utilisation quotidienne.

PLAN DIMENTIONNEL

