

Les performances du produit Poêles à bois HONORÉ 600 de type INSERT CDC H 55 sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le SYSTÈME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié:

Centre technique des industries de la fonte NB 1677

Selon le rapport d'essai de type: CTIF TD 4430 +TDP 4430

Usage prévu: Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées

EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: (Arrière / cotés / avant)	40 / 40 / 1100 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO à 13% O ₂ à puissance nominale	0,12 % 1500 mg/Nm ³
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	219 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	6kW
Rendement énergétique à allure nominale	78%
Rendement énergétique saisonnier	68%
Emissions NOX à 13% O ₂	86 mg/Nm ³
Emissions COV à 13% O ₂	119 mg/Nm ³
Débit massique des fumées	4,7 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO ₂ dans les fumées	11,6 %
Emissions de particules PM à 13% O ₂	4 mg/Nm ³
Classement Flamme verte	7*

Ce produit est conforme aux dispositions des Directives:

Directive RPC 305/2011/UE

Directive REACH 1907/2006/UE

Règlement Déléguee (UE) 2015/1186

Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de

SUPRA France

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Joseph Colantuono (Business Unit Director)

SUPRA FRANCE
28 Rue du Général Leclerc
67210 OBERNAI
Tél. : 03.88.95.12.00
RCS SAVERNE 441 048 576

Ce document est disponible sur le site internet www.supra.fr