

Les performances du produit Poêles à bois NEO 76 de type INSERT CDC H 76 sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le SYSTÈME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié:

Centre technique des industries de la fonte NB 1677

Selon le rapport d'essai de type: TD 4452 +TD P 4452

Usage prévu: Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées

EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: (Arrière / cotés / avant)	50 / 50 / 1300 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO à 13% O2 à puissance nominale	0,09 % NPD mg/Nm ³
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	326 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	10,6kW
Rendement énergétique à allure nominale	76,7 %
Rendement énergétique saisonnier	66,7 %
Emissions NOX à 13% O2	53,9 mg/Nm ³
Emissions COV à 13% O2	55,4 mg/Nm ³
Débit massique des fumées	8,75 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO2 dans les fumées	10,43 %
Emissions de particules PM à 13% O2	36,55 mg/Nm ³
Classement Flamme verte	7*

Ce produit est conforme aux dispositions des Directives:

Directive RPC 305/2011/UE

Directive REACH 1907/2006/UE

Règlement Délégée (UE) 2015/1186

Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de

SUPRA France

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Joseph Colantuono (Business Unit Director)

SUPRA FRANCE
28 Rue du Général Leclerc
67210 OBERNAI
Tél. : 03.88.95.12.00
RCS SAVERNE 441 048 576

Ce document est disponible sur le site internet www.supra.fr

SUPRA France Ce document est disponible sur le site internet www.supra.fr

67210 OBERNAI, FRANCE

RCS SAVERNE 441048576

Obernai, 26/01/2023

