

Les performances du produit Poêles à bois STINA de type F51  
sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le SYSTÈME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié:  
SGS NB 0608

Selon le rapport d'essai de type: EZKA/2022-12/00011-1

Usage prévu: Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées

EN 13240:2001+A2:2004

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES  | PERFORMANCE                       |
|--|-----------------------------------|
| Tenue au feu   | A1                                |
| Distances minimales aux matériaux combustibles:<br>(Arrière / cotés / avant) | 400/400/1300 mm                   |
| Risque de chute de combustible   | Conforme                          |
| Emissions de CO à 13% O2 à puissance nominale                                | 0,09 %<br>1080 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Températures surface   | Conforme                          |
| Sécurité électrique  | Conforme                          |
| Facilité de nettoyage  | Conforme                          |
| Dégagement de substances dangereuses   | Conforme                          |
| Pression de service maximale   | NPD                               |
| Température moyenne des fumées à allure nominale                             | 262 °C                            |
| Résistance mécanique   | Conforme                          |
| Puissance thermique nominale   | 7kW                               |
| Rendement énergétique à allure nominale                                      | 78%                               |
| Rendement énergétique saisonnier   | 68%                               |
| Emissions NOX à 13% O2   | 101 mg/Nm <sup>3</sup>            |
| Emissions COV à 13% O2   | 53 mg/Nm <sup>3</sup>             |
| Débit massique des fumées  | 6,9 g/s                           |
| Tirage requis à la buse  | 12 Pa                             |
| Taux de CO2 dans les fumées  | 9,35 %                            |
| Emissions de particules PM à 13% O2  | 32 mg/Nm <sup>3</sup>             |
| Classement Flamme verte  | 7*                                |

Ce produit est conforme aux dispositions des Directives:

Directive RPC 305/2011/UE

Directive REACH 1907/2006/UE

Règlement Déléguée (UE) 2015/1186

Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de  
SUPRA France

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Joseph Colantuono (Business Unit Director)

**SUPRA FRANCE**  
28 Rue du Général Leclerc  
67210 OBERNAI  
Tél. : 03.88.95.12.00  
RCS SAVERNE 441 048 576

Ce document est disponible sur le site internet [www.supra.fr](http://www.supra.fr)

SUPRA France Ce document est disponible sur le site internet [www.supra.fr](http://www.supra.fr)

67210 OBERNAI, FRANCE

RCS SAVERNE 441048576

Obernai, 26/01/2023

