

Les performances du produit Poêles à bois TERTIO 76 de type TERTIO 76 sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le SYSTÈME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié:
 RWE NB 1427

Selon le rapport d'essai de type: RWE-FSPS-WA-1837-EN-TERTIO-76D

Usage prévu: Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées	EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004
Caractéristiques essentielles	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: (Arrière / cotés / avant)	0/250/500 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO à 13% O ₂ à puissance nominale	0,104 % 1300 mg/Nm ³
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	405 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	9,5kW
Rendement énergétique à allure nominale	75%
Rendement énergétique saisonnier	65%
Emissions NOX à 13% O ₂	102 mg/Nm ³
Emissions COV à 13% O ₂	92 mg/Nm ³
Débit massique des fumées	9 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO ₂ dans les fumées	9,61 %
Emissions de particules PM à 13% O ₂	20 mg/Nm ³
Classement Flamme verte	7*

Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de SUPRA France

Signe pour le fabricant et en son nom par:



Melina García (Standards & Approvals)

SUPRA FRANCE
 28 Rue du Général Leclerc
 67210 OBERNAI
 Tél. : 03.88.95.12.00
 RCS SAVERNE 441 048 576



Ce document est disponible sur le site internet www.supra.fr