

# PAUL



De 100 à  
200 m<sup>2</sup>

SUPRO.

LA GAMME PAUL TROUVE SA PLACE DANS LES INTÉRIEURS MODERNES COMME PLUS ANCIENS. IL AFFICHE UNE SILHOUETTE AUX FORMES GRACIEUSES ET UN DESIGN QUI A DE L'ALLURE.

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX



<p>PUISSANCE 10 kW</p>	<p>50 cm</p>	<p>ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES MaPrimeRénov'</p>
----------------------------	--------------	--

## COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- Défecteur en vermiculite
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

## INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- Protection arrière réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement 30 cm du mur
- Air primaire et secondaire réglables
- Système vitre propre pour éviter les entretiens fréquents
- Cendrier amovible de grande capacité

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	10 kW
Plage de puissance	6 à 14 kW
Rendement	77 %
Rendement saisonnier	67 %
CO (13% O <sub>2</sub> ) (%/MG/Nm <sup>3</sup> )	0,10 / -
Charge nominale	2,9 kg/h
Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )	18
NOX /MG/nm <sup>3</sup> )	105
COV (OGC) (mg/Nm <sup>3</sup> )	99
Température moyenne des fumées	314 °C
Débit massique des fumées	-
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO <sub>2</sub>	10,4 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Non
ECODESIGN 2022 <sup>1</sup>	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 318 7
Code produit	FR9015970B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	52,5 cm (21 pouces)
Taille des bûches	50 cm
Poids brut	179 kg
Poids net	163 kg
Dimensions L x H x P	70,2 x 73,2 x 43,2 cm
Dimensions colisage L x H x P	72 x 85,7 x 48 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Distance d'installation arrière <sup>2</sup>	30 cm
Distance d'installation latérale <sup>2</sup>	45 cm

<sup>1</sup>CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

<sup>2</sup>DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

## PHOTOS PRODUIT



Une poignée intégrée pour un design épuré (Paul, Paul haut, Paul bûcher et Paul sur pied).



Une vision galbée de la flamme, diagonal de 52,5 cm (21 pouces) (Paul, Paul haut, Paul bûcher, Paul sur pied).

## PLAN DIMENSIONNEL

