

CALLIOPÉ 8 KW NOIR

UN APPAREIL SOBRE ET INTEMPOREL AVEC DES PERFORMANCES OPTIMALES



De 80 à
160 m²

POÊLES À GRANULÉS



PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale	8 kW
Plage de puissance	2,8 à 8 kW
Capacité de réservoir	20 kg
Autonomie	entre 11 et 32 heures
Rendement	92%
Rendement saisonnier	82%
Surface de chauffe	de 80 à 160 m ²
Consommation horaire	0,63 - 1,83 kg/h
CO (13% O ₂) (%/MG/Nm ³)	0,0084 /207
Poussières (mg/Nm ³)	15
NOX /MG/nM ³)	95
COV (OGC) (mg/Nm ³)	20
Température moyenne des fumées	127 °C
Débit massique des fumées	6,4 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Flamme verte	Non
Emissions de CO ₂	9,38 %
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022 ¹	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code EAN / code produit (8 KW noir)	376 007 541 233 3 / FR9011340B
Matériel principal	Acier
Mode silence (convection)	Oui
Poids brut	110 kg
Poids net	95 kg
Dimensions L x H x P	47,2 x 103,5 x 49,3 cm
Dimensions colisage L x H x P	60 x 135 x 80 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées	80 mm
Raccordement des fumées	Arrière
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	50 mm
Distance d'installation arrière ²	30 cm
Distance d'installation latérale ²	30 cm

¹CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

²DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

PUISSANCE
8 kW



TÉLÉCOMMANDE

ÉTANCHE
ET RACCORDABLE
EN CONDUIT
CONCENTRIQUE (CC)

ÉLIGIBLE
AUX AIDES FISCALES
MaPrimeRénov'

Classe énergétique



TECHNOLOGIE ET UTILISATION

- Design moderne épuré
- Double porte : acier et fonte
- Brûleur en inox réfractaire
- **Télécommande inclus**
- Possibilité de réguler la ventilation par le réglage des vitesses
- **20 kgs de capacité de réservoir** pour réduire la fréquence de rechargement en granulés
- **ECO-STOP** pour diminuer la consommation de granulés
- **Régulation automatique de la température**
- Entretien : accès facile à tous les composants pour la maintenance

INSTALLATION

- Installation en conduit concentrique
 - Maison neuve RT 2012 : zone 1 et 2
 - Rénovation : zone 1-2-3
- Installation en conduit simple
 - Maison neuve RT 2012 : zone 1 et 2
 - Rénovation : zone 1-2-3



PHOTOS PRODUIT



Plateau de commande sur le dessus de l'appareil, permet de régler la puissance et la ventilation.



Les pieds de l'appareil sont réglables pour une mise à niveau parfaite.

PLAN DIMENSIONNEL

