

GEORGES



De 80 à
160 m²

POÈLE AU LOOK TRADITIONNEL, PERFORMANT ET PARFAIT POUR LES MOYENS ET GRANDS ESPACES.

POÈLES EN FONTE HORIZONTAUX



Classe énergétique **A**

PUISSANCE
6,7 kW



RACCORDEMENT À
L'AIR EXTÉRIEUR
(en diamètre)
75 mm

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- Plaque en Vermiculite sur les parois du foyer pour améliorer la combustion
- Poêle composé de déflecteurs, protège et assure que vous obtenez la meilleure utilisation
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité
- Doublage en fonte pour plus de résistance
- Grille foyère et sol en fonte
- Système vitre propre

INSTALLATION ET UTILISATION

- **Commande unique** de réglage d'air pour équilibrer l'air primaire et secondaire
- Restitution douce et progressive de la chaleur
- Ce poêle est parfaitement adapté aux moyens et grands espaces
- Porte de chargement frontal
- Cendrier grande capacité amovible, accessible en fonctionnement



Design inoubliable : moulures frontale et latérale.

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale	6,7 kW
Plage de puissance	5 à 15 kW
Rendement	80,2 %
Rendement saisonnier	70,2 %
CO (13% O ₂) (%/MG/Nm ³)	0,12 / 1500
Charge nominale	2,46 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	39,8
NOX /MG/nm ³)	85,1
COV (OGC) (mg/Nm ³)	86,5
Température moyenne des fumées	249,7 °C
Débit massique des fumées	6,2 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	9,3 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Non
ECODESIGN 2022 ¹	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code EAN	376 007 541 327 9
Code produit	FR9016060B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	49 cm (19 pouces)
Taille des bûches	33 cm (49 cm MAX.)
Poids brut	158 kg
Poids net	142 kg
Dimensions L x H x P	62,3 x 71,1 x 43,3 cm
Dimensions colisage L x H x P	68 x 87 x 55 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	75 mm (arrière)
Distance d'installation arrière ²	50 cm
Distance d'installation latérale ²	60 cm

¹CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

²DISTANCE ENTRE LE POÈLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

PHOTOS PRODUIT



Une poignée en bois crée un design unique au poêle à bois GEORGES.



Outre ses performances, GEORGES participera à votre décoration d'intérieure grâce à son style tradition.

PLAN DIMENSIONNEL

