

# LARRY BÛCHER

De 85 à  
165 m<sup>2</sup>

GRANDE VISION DU FEU, GRANDE RÉSISTANCE ET GRAND BÛCHER.

POÊLES À BOIS EN ACIER HORIZONTAUX



<b>PUISSANCE</b> 8,5 kW	 50 cm (62 cm MAX.)	<b>ÉTANCHE</b> ET RACCORDABLE COMPATIBLE RE 2020	<b>ÉLIGIBLE</b> AUX AIDES FISCALES MaPrimeRénov'	<b>RACCORDEMENT À</b> L'AIR EXTÉRIEUR (en diamètre) 100 mm
----------------------------	---------------------------	---	--	---

Classe énergétique **A**

## COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020** : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

## INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- Protection arrière réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement 25 cm du mur
- Air primaire et secondaire réglables
- Système vitre propre
- Grande vision de la flamme diagonale 64 cm (25 pouces)
- Cendrier grande capacité amovible

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	8,5 kW
Plage de puissance	6 à 12 kW
Rendement	75,4 %
Rendement saisonnier	65,4 %
CO (13% O <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	0,09 / 1080
Charge nominale	2 kg/h
Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
NOX (mg/Nm <sup>3</sup> )	97
COV (OGC) (mg/Nm <sup>3</sup> )	73
Température moyenne des fumées	313 °C
Débit massique des fumées	8,3 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO <sub>2</sub>	9,38 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022 <sup>1</sup>	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 <b>541149 7</b>
Code produit	FR9010560B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	64 cm (25 pouces)
Taille des bûches	50 cm (62 cm MAX.)
Poids brut	148 kg
Poids net	133 kg
Dimensions L x H x P	75 x 70 x 38,5 cm
Dimensions colisage L x H x P	82 x 88 x 52 cm


INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière <sup>2</sup>	25 cm
Distance d'installation latérale <sup>2</sup>	20 cm

<sup>1</sup>CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR  
<sup>2</sup>DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

## PHOTOS PRODUIT



Bûcher intégré de 76 cm de long pour garder du bois à portée de mains.



Poignée ergonomique adaptée à une utilisation quotidienne.

## PLAN DIMENSIONNEL

