

# NÉO 67

De 80 à  
160 m<sup>2</sup>

MODERNE ET CHIC LA GAMME NÉO SUBLIME AVEC ÉLÉGANCE VOTRE HABITAT.

INSERTS



<b>PUISSANCE</b> 8 kW	 50 cm (55 cm MAX.)	<b>ÉTANCHE</b> ET RACCORDABLE COMPATIBLE RE 2020	<b>ÉLIGIBLE</b> AUX AIDES FISCALES MaPrimeRénov <sup>+</sup>	<b>RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR</b> (en diamètre) 75 mm
--------------------------	---------------------------	--	--	---



Classe énergétique **A**

## COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020** : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Plaque d'âtre en fonte** pour plus de résistance
- Grille foyère et sole en fonte
- Porte en verre sérigraphiée
- **Cadre de série pour une finition parfaite**
- Verre céramique haute résistance

## INSTALLATION ET UTILISATION

- **Conception ingénieuse adaptée à l'implantation de cheminée ouverte comme à la création en cheminée**
- Raccordement des fumées au-dessus (150 mm)
- Carénage protecteur de série
- Possibilité de redistribution d'air chaud
- Turbine : 2 allures de ventilations (180m<sup>3</sup>/h) - (option)
- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- **Système vitre propre**
- Grande vision de la flamme diagonale 56 cm (24 pouces)
- Cendrier grande capacité amovible

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	8 kW
Plage de puissance	5 à 14 kW
Rendement	85 %
Rendement saisonnier	75 %
CO (13% O <sub>2</sub> ) (%/MG/Nm <sup>3</sup> )	0,09 / 1170
Charge nominale	2,25 kg/h
Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )	5
NOX /MG/nm <sup>3</sup> )	110
COV (OGC) (mg/Nm <sup>3</sup> )	120
Température moyenne des fumées	174 °C
Débit massique des fumées	6,8 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO <sub>2</sub>	9,1 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022 <sup>1</sup>	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	311 983 <b>112 039 3</b>
Code produit	FR9006720B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	56 cm (22 pouces)
Taille des bûches	50 cm (55 cm MAX.)
Poids brut	120 kg
Poids net	102 kg
Dimensions L x H x P	70,8 x 59,5 x 48,3 cm
Dimensions colisage L x H x P	76 x 76 x 57 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	75 mm (arrière ou en dessous)
Distance d'installation arrière <sup>2</sup>	5 cm
Distance d'installation latérale <sup>2</sup>	5 cm

<sup>1</sup>CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR  
<sup>2</sup>DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

## PHOTOS PRODUIT



Poignée effet levier (NÉO 67, 76, 76 16/9ème, 100 et 55).



Intérieur en plaque d'âtre, sole et grilles en fonte (NÉO 67, 76, et 76 16/9ème).

## PLAN DIMENSIONNEL

