

TERTIO 76

De 90 à
190 m²

UN DESIGN CLASSIQUE ET D'EXCELLENTE PERFORMANCES, IDÉAL POUR LES PROJETS DE RÉNOVATION.

INSERTS



Classe énergétique **A**

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- Déфлектор en inox et corps de chauffe en fonte performant
- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal
- **Plaque d'âtre en fonte** pour plus de résistance
- Grille foyère et sole en fonte
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Conception ingénieuse adaptée à l'implantation de cheminée ouverte comme à la création d'une cheminée
- Raccordement des fumées au-dessus (200 mm)
- Carénage protecteur de série
- Possibilité de redistribution d'air chaud
- Turbine : 2 allures de ventilation (180m³/h) - (option)
- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Système vitre propre
- Grande vision de la flamme diagonal 71 cm (27 pouces)
- Cendrier grande capacité amovible

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	9,5 kW
Plage de puissance	7 à 14 kW
Rendement	75 %
Rendement saisonnier	65 %
CO (13% O ₂) (mg/Nm ³)	0,104 / 1300
Charge nominale	2,9 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	20
NOX (mg/Nm ³)	102
COV (OGC) (mg/Nm ³)	92
Température moyenne des fumées	405 °C
Débit massique des fumées	9 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	9,61 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Non
ECODESIGN 2022 ¹	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	311 983 111 202 2
Code produit	FR9008320B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	71,0 cm
Taille des bûches	50 cm (60 cm MAX.)
Poids brut	144 kg
Poids net	129 kg
Dimensions L x H x P	76 x 61,5 x 48 cm
Dimensions colisage L x H x P	82 x 76 x 55 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	200 mm
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Distance d'installation arrière ²	-
Distance d'installation latérale ²	25 cm

¹CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
²DISTANCE ENTRE LE POËLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

PHOTOS PRODUIT



Carénage complet : dessus prépercé pour 4 buses de distribution d'air chaud.



Intérieur en plaque d'âtre réversible de style contemporain pour apporter du cachet à votre cheminée.

PLAN DIMENSIONNEL

