

TURBO 634

De 60 à
120 m²

AU LOOK TRADITIONNEL, CET INSERT EST PARFAIT DANS UN INTÉRIEUR RUSTIQUE ET CHALEUREUX.

INSERTS



PUISSANCE
6 kW



Classe énergétique **A**

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- 2 turbines montées en série pour répartir la chaleur dans la pièce
- Corps de chauffe en fonte performant
- Grille foyère et sole en fonte
- Porte en vitrocéramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Cendrier facilement accessible et de grande contenance pour espacer les décendrages
- Porte à l'ouverture frontale
- Système vitre propre
- Installation possible sans tubage en cheminée ouverte

Les fumées chaudes passent entre les tubes de l'échangeur et sont évacuées directement dans l'avaloir de votre ancienne cheminée ; lors de l'installation, il n'y a pas de travaux de raccordement à l'ancien Conduit.

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3 à 10 kW
Rendement	78 %
Rendement saisonnier	68 %
CO (13% O ₂) (mg/Nm ³)	0,103 / 1282
Charge nominale	1,8 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	29
NOX /MG/nm ³)	117
COV (OGC) (mg/Nm ³)	89
Température moyenne des fumées	242 °C
Débit massique des fumées	7,5 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	7,16 %
Double combustion	Non
Flamme verte	Non
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Non
ECODESIGN 2022 ¹	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code EAN	311 983 112 021 8
Code produit	FR9005550B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	58 cm (26 pouces)
Taille des bûches	33 cm (50 cm MAX.)
Poids brut	92 kg
Poids net	77 kg
Dimensions L x H x P	65 x 53 x 41,5 cm
Dimensions colisage L x H x P	70,2 x 68 x 55,5 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées	-
Raccordement des fumées	-
Buse de fumées	-
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	-
Distance d'installation arrière ²	0 cm
Distance d'installation latérale ²	0 cm

¹CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

²DISTANCE ENTRE LE POËLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

PHOTOS PRODUIT



Intérieur en plaque d'âtre de style rustique pour apporter du cachet à votre cheminée.



Allumage de la ventilation manuelle grâce à l'interrupteur qui se situe sur le devant de l'appareil.

Voir les **options disponibles à la fin du catalogue**

PLAN DIMENSIONNEL

