

Les performances du produit Poêles à bois USKO RABAISSÉ de type F61
sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le SYSTÈME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié:
SGS Technisches Inspecties NB 0608

Selon le rapport d'essai de type: EZKA/2023-09/00006-1

Usage prévu: Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées

EN 13240:2001+A2:2004

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: (Arrière / cotés / avant)	250 / 450 / 1200 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO à 13% O ₂ à puissance nominale	0,07 % 924 mg/Nm ³
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	248 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	9,1kW
Rendement énergétique à allure nominale	81,2 %
Rendement énergétique saisonnier	71,2 %
Emissions NOX à 13% O ₂	112 mg/Nm ³
Emissions COV à 13% O ₂	91 mg/Nm ³
Débit massique des fumées	8,92 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO ₂ dans les fumées	9,4 %
Emissions de particules PM à 13% O ₂	28 mg/Nm ³
Classement Flamme verte	7*

Ce produit est conforme aux dispositions des Directives:

Directive RPC 305/2011/UE

Directive REACH 1907/2006/UE

Règlement Déléguée (UE) 2015/1186

Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de
SUPRA France

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Raul Ubric

SUPRA FRANCE
28 Rue du Général Leclerc
67210 OBERNAI
Tél. 03 88 36 12 00
RCS SAVERNE 441 048 576

Ce document est disponible sur le site internet www.supra.fr