De 50 à

ÉLÉGANCE ET PERFORMANCE : CLAUDE EST LA POUR RÉCHAUFFER VOTRE INTÉRIEUR

POÊLES EN ACIER HORIZONTAUX







COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020 : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- Intérieur en vermiculite haute densité pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées arrière ou dessus (150 mm)
- · Protection arrière réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement 20 cm du mur
- Air primaire et secondaire réglables
- Système vitre propre
- Belle vision de la flamme diagonale 53 cm (21 pouces)
- · Cendrier grande capacité amovible



PERFOMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	6,1 kW
Plage de puissance	3 à 10 kW
Rendement	77,7%
Rendement saisonnier	67,7 %
CO (13% 02) (%/MG/Nm3)	0,07 / 818
Charge nominale	1,3 kg/h
Poussières (mg/Nm3)	23
NOX /MG/nM3)	117
COV (OGC) (mg/Nm3)	51
Température moyenne des fumées	245 °C
Débit massique des fumées	6,4 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	8,66 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022 ¹	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 424 5
Code produit	FR9016740B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	53 cm (21 pouces)
Taille des bûches	33 cm (50 cm MAX.)
Poids brut	135 kg
Poids net	120 kg
Dimensions L x H x P	60,7 x 69,3 x 43,6 cm
Dimensions colisage L x H x P	61 x 71,6 x 48,5 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Diamètre de buse des fumées	150 mm	
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus	
Buse de fumées	Mâle	
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)	
Distance d'installation arrière ²	20 cm	
Distance d'installation latérale ²	20 cm	

 $^{^{\}mathrm{l}}$ CONFORMÉMENT À LA RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR ²DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

PHOTOS PRODUIT

