

DU BTI 2

DÉSHUMIDIFICATEUR POUR PIÈCES NON CHAUFFÉES



Tableau de bord



Bac des condensats



- **Technologie à rotor dessicatif :** pas de gaz réfrigérant. La déshumidification se fait par le réchauffement de l'humidité absorbée par le rotor dessicatif après l'entrée de l'air humide dans l'appareil
- **Spécial basses températures** s'adapte aux endroits peu ou pas chauffés (garage, cave, maison secondaire...)
- **Utilisation possible en continu** grâce au tuyau de drainage inclus
- **Ioniseur intégré** assainit l'air ambiant
- **Poignée de transport**



	Modèle	DU BTI 2
Capacité de déshumidification (à 20°C - 80% HR)		Jusqu'à 8 litres/jour
Puissances (W)		650
Surface traitée jusqu'à (m²)		30
Technologie		Rotor dessicatif
Utilisation recommandée		1° à 20°C
Gaz réfrigérant		-
Classe / Indice de protection		I / -
Volume de la salle de bains		-
Hygrostat électronique		Oui
Sélection du taux d'humidité		40, 50, 60%
Modes		-
Affichage du taux d'humidité ambiant et température		-
Minuterie (heure)		1, 2, 4 ou 8
Capacité du bac d'évacuation (litre)		2
Évacuation continue par tuyau de drainage (inclus)		Oui
Niveau visible du remplissage du bac		Oui
Arrêt automatique bac plein		Oui
Redémarrage automatique après coupure de courant, avec sauvegarde de la programmation		Oui
Dégivrage automatique		-
Filter		Anti-poussière et anti-bactérie
Ioniseur		Oui
Poids net / Poids brut (kg)		6,3 / 7
Colisage		1
Dimensions du produit L x H x P (cm)		35 x 50 x 19
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)		38,5 x 55 x 22
Code EAN (311 983 +...)		
DU BTI 2		...426 063 8