

DU 202 / DU 252

DÉSHUMIDIFICATEUR



POUR SA FONCTION BUANDERIE ET LE DÉPART ET ARRÊT DIFFÉRÉ !



- **Utilisable en salle de bains**
réduit la condensation et évite les traces de moisissures
- **Fonction buanderie**
accélération du temps de séchage du linge
- **Programmation avancée**
Départ/Arrêt différé et utilisation possible en continu
- **Tuyau de drainage inclus**
- **Roulettes directionnelles**
- **Poignée de transport**
- **Écologique**
Nouveau gaz frigorigène "naturel" R 290, en remplacement du R134a (gaz fluoré à effet de serre)



Modèle	DU 202	DU 252
Capacité de déshumidification (à 30°C - 80% HR)	Jusqu'à 20 litres/jour	Jusqu'à 25 litres/jour
Puissances (W)	275	320
Surface traitée jusqu'à (m²)	70	90
Technologie	Compresseur	Compresseur
Utilisation recommandée	15° à 35°C	15° à 35°C
Gaz réfrigérant	R 290	R 290
Classe / Indice de protection	I / IPX1	I / IPX1
Volume de la salle de bains	Hors volume	Hors volume
Hygostat électronique	Oui	Oui
Sélection du taux d'humidité	40, 50, 60, 70%	40, 50, 60, 70%
Modes	Continu, buanderie, sélection	Continu, buanderie, sélection
Affichage du taux d'humidité ambiant et température	Oui	Oui
Minuterie (heure)	Départ et arrêt différé 1, 2, 4 ou 8	Départ et arrêt différé 1, 2, 4 ou 8
Capacité du bac d'évacuation (litre)	4	4
Évacuation continue par tuyau de drainage (inclus)	Oui	Oui
Niveau visible du remplissage du bac	Oui	Oui
Arrêt automatique bac plein	Oui	Oui
Redémarrage automatique après coupure de courant, avec sauvegarde de la programmation	Oui	Oui
Dégivrage automatique	Oui	Oui
Filtre	Anti-poussière et anti-bactérie	Anti-poussière et anti-bactérie
Ioniseur	-	-
Poids net / Poids brut (kg)	13,3 / 14,3	14,3 / 15,3
Colisage	1	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	34,6 x 59 x 24,2	34,6 x 59 x 24,2
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	39,8 x 63,1 x 30,7	39,8 x 63,1 x 30,7
Code EAN (311 983 +...)		
DU	426 079 9	426 084 3



Tableau de bord avec affichage digital et déflecteur oscillant



Filtre anti-poussière et antibactérien